



PRESTATIEVERKLARING  
volgens toevoegsel III van de verordening (EU) Nr. 305/2011  
(Bouwproductenverordening)

**DoP \_ [NL] \_ 001\_ Nr. 15001011-2005**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
**HERCUSEAL CLEAR BOND 325**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:  
**chargennummer: zie verpakking van het product**
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:  
**Voegkitten voor afdichtingen in gevels uitsluitend voor intern gebruik  
EN 15651-1: F-INT**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  
**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**
5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: niet relevant
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:  
**Systeem 4  
Systeem 3 voor brandgedrag**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:  
**Het geregistreerde keuringsbureau SKZ – TeConA GmbH (1213) heeft het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het volgende verstrekt: test rapport**
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: niet relevant

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)



9. Aangegeven prestatie

Conditionering: Procedure B (volgens ISO 8340)

Ondergrond: Glas (zonder primer)

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	<b>Klasse E</b>	<b>EN 15651-1:2012</b>
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	<b>NPD (*)</b>	
<b>Water- en luchtdichtheid</b>		
Standvermogen	<b>≤ 3 mm</b>	
Volumekrimp	<b>≤ 45 %</b>	
Trekeigenschappen: rek bij breuk bij 23°C	<b>≥ 25 %</b>	
<b>Duurzaamheid</b>	<b>Conform</b>	

(\*) Zie veiligheidsinformatieblad

NPD: No Performance Determined / geen prestatie bepaald

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: niet relevant

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Vincent Imbos  
Managing Director  
Oosterhout, 05/2014

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)