

B236230.111.f01**GEBITUMINEERDE TAPE**

versie: 104.+ datum: 10-06-2014 auteur: JV-FPS

- 1 *OPMERKING: luchtdichte / slagregendichte aansluiting (stel)kozijn/constructie ivm Luchtdicht Bouwen.*
- 2 Fabrikaat: den Braven Sealants B.V.
- 3 Type: #
\Butylband. \Butylband Vlies.
- 4 #
\Materiaal: butyl lijmlaag met gewapende cachering en deelbare schutfolie.
\Materiaal: butyl lijmlaag met kunststofvlies.
OPMERKING: Butylband Vlies met kunststofvlies.
- 5 #
\Brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): B2.
- 6 #
\Luchtdoorlaatbaarheid (dm³/(s.m)): 0,0001.
- 7 #
\Slagregendichtheid (Pa): >600.
- 8 #
\Treksterkte (N/50 mm): >200.
- 9 #
\Rek bij breuk (%): >150.
- 10 #
\.....
- 11 #
\Dikte (mm): 0,7.
- 12 #
\Breedte (mm): 50. \Breedte (mm): 100.
\Breedte (mm): 150. \Breedte (mm): 200.
\Breedte (mm): 250. \Breedte (mm): 300.
\Breedte.....
OPMERKING: Butylband Vlies niet in 50, 250 of 300 mm.
- 13 #
\Kleur: antraciet zwart.
\Kleur: grijs.
OPMERKING: grijs bij type Butylband Vlies.
- 14 #
\.....

BRA015 Butylband, Butylband Vlies; luchtdicht bouwen